



CERAMIC PRO

Instrucciones de Mantenimiento y Garantía de PPF

CUIDADO POSTERIOR



¡Enhorabuena!

Enhorabuena por haber tomado la decisión proactiva y acertada de proteger su vehículo con la lámina protectora de pintura Ceramic Pro/Kavaca. Su vehículo o equipo industrial está ahora protegido contra arañazos leves a moderados, la exposición a los elementos, los residuos volantes y las toxinas naturales. Aunque esta lámina a base de poliuretano es excepcionalmente duradera, flexible y resistente, el uso de productos de mantenimiento o técnicas de limpieza inadecuados puede dañar la integridad de la lámina. Esto puede provocar decoloración, una reducción de las propiedades hidrófobas y un deterioro prematuro del material de la lámina protectora de pintura (PPF).

Por ello, Ceramic Pro Americas ha creado esta guía de mantenimiento y cuidados fácil de usar para una limpieza y un cuidado adecuados. Consulte cada sección de este documento para conocer los procedimientos de mantenimiento necesarios para conservar la garantía del fabricante de la PPF.

Instrucciones de Mantenimiento

Comprensión del Proceso de Curado

El proceso de curado del PPF tras la instalación dura 48 horas desde que se ha finalizado la instalación y se ha entregado el vehículo al cliente. Una vez que se le haya entregado el vehículo, evite lavarlo durante dos días completos.

Si se observan bolsas de humedad o burbujas, no las presione ni intente reventarlas. Si sigue habiendo humedad visible tras el proceso de curado, póngase en contacto con el instalador certificado de Ceramic Pro que realizó el trabajo para que lo solucione de forma profesional.

***NOTA:** Las marcas de la escobilla pueden verse en vehículos de colores más oscuros, pero desaparecerán en unas pocas horas.

Protección Recomendada con Recubrimiento Cerámico

Antes de adquirir su lámina protectora de pintura, es posible que su instalador autorizado de Ceramic Pro le haya recomendado añadir los recubrimientos Ceramic Pro PPF y Vinilo sobre la lámina protectora de pintura. Recomendamos encarecidamente añadir nuestros recubrimientos a TODAS las referencias de láminas protectoras de pintura que ofrecemos.

Los recubrimientos Ceramic Pro Vinyl y PPF están formulados específicamente para materiales porosos, como las láminas. También recomendamos añadir una capa de Top Coat. Sin embargo, añadir estos recubrimientos no cambia nuestras recomendaciones para el cuidado posterior o el mantenimiento.

Tanto si ha añadido un recubrimiento Ceramic Pro a su PPF como si no, siga las siguientes directrices.

Mantenimiento

Para mantener correctamente la lámina protectora de pintura, es importante que la mantenga limpia y libre de suciedad. Le recomendamos que lave su vehículo una vez a la semana, especialmente si vive en zonas con mucho polvo o con un nivel elevado de polen.

Si observa excrementos de pájaros, savia de árboles, restos de insectos o manchas de agua en la lámina protectora de su vehículo, límpielos lo antes posible con [Americana Global Detail Spray](#) o [Rinseless Wash](#).



**CUIDADOS
POSTERIORES**

PROCESO DE LAVADO



Ceramic Pro Americas recomienda lavar su vehículo protegido con PPF una vez a la semana o cada dos semanas (si tiene recubrimientos Ceramic Pro aplicados sobre su PPF). Hay dos métodos para lavar su vehículo entre los que puede elegir.

***Nota:** para obtener los mejores resultados, NO lave la lámina protectora de la pintura cuando la superficie esté caliente al tacto o expuesta a la luz solar directa. Asegúrese de que la superficie esté fría al tacto antes de lavarla.

En este proceso utilizará:

- Limpiador sin aclarado Americana Global
- Una botella pulverizadora limpia de 32 oz
- (2) cubos de lavado de 11,4 a 18,9 litros
- Toalla de microfibra rosa Ceramic Pro
- Toalla de secado rosa/gris de Ceramic Pro
- Spray para detalles Americana Global

Método 1: Lavado sin Aclarado

Un lavado de coche sin aclarado es una fórmula altamente concentrada que se utiliza para lavar un vehículo sin necesidad de manguera. Este método de lavado es más adecuado para superficies con suciedad ligera, como polvo y residuos ligeros adheridos a la superficie.

***Nota:** si utiliza este método de lavado, utilice SIEMPRE productos de limpieza distintos para lavar los neumáticos y las llantas de los que utiliza en otras superficies del vehículo. NO utilice los mismos productos de lavado para limpiar el PPF, ya que esto provocará arañazos debido al polvo de frenos incrustado.

Paso 1

Vierta 30 ml de concentrado Americana Global [Rinseless Wash](#) en una botella pulverizadora de 950 ml llena de agua del grifo. Para obtener resultados óptimos, utilice agua desionizada o destilada, aunque no es obligatorio. También puede utilizar un pulverizador con bomba. Agite bien antes de usar.

***Nota:** Siga las instrucciones de dilución: 1 oz de concentrado por cada 256 oz de agua.

Paso 2

Llene dos cubos de lavado con 7,5 litros de agua limpia.

Paso 3

Añada 1 onza de AG - Rinseless Wash a uno de los cubos de agua. Deje el otro cubo lleno de agua limpia.


Paso 4

Pulverice la solución de Rinseless Wash mezclada en forma de fina niebla sobre todo el vehículo. Asegúrese de rociar generosamente la fórmula sobre las superficies del vehículo. Deje que actúe sobre la superficie hasta que continúe con el siguiente paso.

Paso 5

Lave un panel cada vez. Empezar por la parte delantera del vehículo, por el capó y la zona del parachoques delantero. El proceso de lavado sigue esta técnica.

1. Coloca unas cuantas toallas de microfibra en el cubo con la mezcla de Rinseless Wash.
2. Saca (1) paño empapado del cubo de lavado.
3. Escurre ligeramente la toalla para eliminar parte de la solución de lavado (deja la toalla húmeda, con pequeñas gotas de líquido).



4. Lava el vehículo de arriba abajo y de izquierda a derecha con el paño de limpieza.
5. Coloca el paño de microfibra usado en el cubo de agua limpia.
6. Seque la zona que acaba de limpiar con una toalla de secado específica.
7. Limpia la toalla de microfibra sucia en el cubo de agua limpia agitando la microfibra. Escurre la toalla de microfibra y, a continuación, introdúcela en el cubo de lavado con solución de lavado sin aclarado.

*Nota: Utiliza una toalla de microfibra limpia para cada sección y sigue estos mismos pasos hasta que hayas lavado todo el vehículo.

Paso 6

Aplica [AG - Detail Spray](#). Una vez que todo el vehículo esté limpio y seco, utiliza Americana Detail Spray para la limpieza final. Sigue las instrucciones que figuran en el envase. A modo de resumen rápido: este es el procedimiento para utilizar este producto en TODAS las superficies del vehículo (no se recomienda para cristales).

1. Dobla una toalla de microfibra suave en cuatro partes.
2. Pulverice una fina capa de Americana Global Detail Spray sobre la superficie del vehículo, desde una distancia de al menos 60 cm del vehículo.
3. Limpia la superficie con el producto de arriba abajo.
4. Cuando haya limpiado completamente el panel, dé la vuelta a la toalla de microfibra por una sección seca y elimine los residuos repitiendo el proceso de limpieza.

En este proceso utilizarás:

- Jabón Americana Global Viny & PPF
- Spray para el cuidado del coche Americana Global
- Limpiador para llantas y neumáticos Americana Global
- Toalla de secado Ceramic Pro rosa/gris
- Manopla de chenilla
- 2 cubos de lavado con filtros

Método 2: Dos Cubos con Agua y Jabón

Esta técnica de lavado se conoce como el método de dos cubos. Ceramic Pro recomienda utilizar **el champú AG - Vinyl & PPF**. Este jabón para coches también se puede utilizar para lavar y mantener vehículos con recubrimiento cerámico, y es seguro y eficaz en las zonas del coche que no tienen PPF.

***Nota:** Al igual que en el método anterior, NO lave ningún vehículo que esté caliente al tacto. Si lava al aire libre bajo la luz del sol, asegúrese de hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

Paso 1: Reúna los Materiales

Para lavar un vehículo protegido con una película protectora de pintura o un recubrimiento cerámico, primero deberá reunir y preparar los materiales necesarios. Como mínimo, deberá reunir los productos de lavado de coches mencionados anteriormente.

Reúne lo siguiente:

- (3) cubos de lavado: utiliza uno para las llantas y los neumáticos, y dos para la carrocería del coche.
- (2) guantes o toallas de microfibra: utiliza uno para las llantas y otro para la carrocería del coche.
- Una manguera de agua con boquilla pulverizadora. Si dispone de una hidrolimpiadora de alta presión, es la opción ideal. Añada un cañón de espuma para prelavar el coche antes del lavado y obtener resultados óptimos.
- Jabón Americana Global Vinyl & PPF
- Una toalla de secado específica de microfibra o de rizo. Si dispone de un «soplador de hojas» de alta presión, puede secar el vehículo al aire, pero a veces esto puede dejar pequeñas manchas de agua.

Paso 2: Prelavado del Vehículo

Una vez que haya reunido los productos y los tenga todos a mano, comience rociando todo el vehículo con agua limpia. NO UTILICE UNA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. Rocíe con una boquilla de pulverización estándar, ya que el agua a alta presión puede dañar el PPF.

Esto eliminará cualquier contaminante grande y los residuos de la superficie. Asegúrate de rociar también las llantas y los neumáticos, ya que habrá mucho polvo de frenos en las llantas y los pasos de rueda.

Consejo extra: A algunas personas les gusta utilizar jabón de espuma abundante o jabón de espuma «snow foam» como prelavado. Es una idea excelente para vehículos con láminas de protección (PPF) y recubrimiento cerámico, ya que desintegra la suciedad y los residuos al actuar sobre la pintura. Recomendamos utilizar [el jabón AG - Vinyl & PPF](#) como prelavado con un cañón de espuma.

Para CAÑONES DE ESPUMA Y PISTOLAS DE ESPUMA: Mezcla 120 ml de jabón AG -

Vinyl & PPF por cada 32 oz de agua. Llene primero el depósito del cañón de espuma con agua tibia del grifo. A continuación, añada el jabón AG - Vinyl & PPF. Agite ligeramente la botella y acóplela al accesorio del cañón de espuma.

Pulverízelo por todo el vehículo y déjelo actuar sobre la superficie durante 4 o 5 minutos mientras lava las llantas y los neumáticos.

*NOTA: UTILICE SIEMPRE LA PRESIÓN MÍNIMA EN CUALQUIER CAÑÓN DE ESPUMA

Paso 3 – Lavar las llantas y los neumáticos

Muchas sustancias presentes en el polvo de los frenos pueden rayar los recubrimientos cerámicos. El principal contaminante es el hierro, que se encuentra en la mayoría de los sistemas de frenos. Si utilizas el mismo cubo y el mismo guante para lavar las llantas y el coche, podrías rayar el recubrimiento y, en algunos casos, llegar a perforarlo hasta la capa transparente.

Así es como nos gusta lavar nuestras llantas:

- Rocía con la pistola de espuma o enjuaga previamente todas las llantas y neumáticos. • Rocía [el limpiador de llantas y neumáticos Americana Global](#) sobre todas las

ruedas; déjelo actuar durante unos minutos.

- Utilice un cepillo específico para llantas y otro para neumáticos para frotar el jabón y el limpiador.
- Aclara cada llanta y neumático a medida que terminas.
- Espera a que se sequen una vez que hayas terminado de lavar todo el coche: es el último paso.

Paso 4: lavado a mano con dos cubos

Los entusiastas del automóvil y los detallistas deben utilizar dos cubos para lavar a mano un vehículo con PPF y recubrimiento cerámico. Un cubo contendrá agua limpia con un filtro de arena. Este es el cubo que se utiliza para enjuagar la toalla de microfibra o el guante después de cada panel. El otro cubo contendrá agua jabonosa.

- En un cubo de 19 litros, echa dos onzas de jabón en el fondo del cubo (que esté más o menos medio lleno de agua).
- Rocía el agua con una boquilla pulverizadora dentro del cubo para «hacer espuma».
- Utiliza el guante de lavado y empápalo con agua jabonosa.
- Empieza por la parte superior de cada panel y ve de izquierda a derecha y de arriba abajo. Una vez que llegues a la parte inferior, asegúrate de limpiar bien las zonas de difícil acceso.
- Enjuaga el guante enjabonado en el cubo de agua limpia y aclara ese panel con agua limpia.
- Continúa con todas las partes del vehículo hasta terminar; luego, seca con una toalla de microfibra.

Paso 5: Spray de acabado tras el lavado

Una vez que el vehículo esté seco, aplica una fina capa de [AG - Detail Spray](#). Utiliza un paño de microfibra morado de Ceramic Pro y retira el spray con el lado de pelo largo del paño. A continuación, dale la vuelta al paño y utiliza el lado liso para eliminar cualquier exceso de spray con un movimiento circular. El spray se puede aplicar bajo la luz solar directa.

*Visita [CeramicPro.com/Shop](https://ceramicpro.com/shop) para comprar los productos recomendados



Consejos Clave Sobre lo que hay que Evitar

Una lámina protectora de pintura puede dañarse por el uso de productos químicos agresivos, como los que se utilizan en los lavaderos de coches comerciales. Estos jabones son esencialmente iguales que el jabón para platos, lo que significa que son muy concentrados y tienen un nivel de pH extremadamente alto.

Sin embargo, la PPF también puede rayarse o romperse si se utiliza con un lavado a presión extremadamente alta. Además, es propensa a acumular manchas de agua cuando se expone al agua.

Por lo tanto, evite SIEMPRE lo siguiente:

- Evite llevar su vehículo a cualquier tipo de túnel de lavado automático o de lavado sin cepillos. Lave siempre su vehículo a mano. Si utiliza una manguera de alta presión, asegúrese de utilizar el accesorio de pulverización con la presión más baja.
- Nunca utilice una hidrolimpiadora mientras lava su vehículo con PPF. Una hidrolimpiadora puede generar demasiada presión y levantar los bordes de la lámina de la pintura.
- Evite aparcar cerca de aspersores, debajo de árboles o debajo de farolas.



Garantía de la película protectora de pintura Ceramic Pro®/ Kavaca®

Garantía de la Lámina Protectora de Pintura

1.0 - PROGRAMA DE GARANTÍA DE LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN DE PINTURA CERAMIC PRO CLEAR

1.1 Garantía de la película protectora de pintura Ceramic Pro Clear

Ceramic Pro LLC garantiza que la lámina protectora de pintura Ceramic Pro/KAVACA, instalada en paneles de carrocería con capa transparente de fábrica y en paneles de acero inoxidable sin tratar, estará libre de defectos de fabricación, tales como grietas, deslaminación, decoloración de fábrica previa a la instalación, y amarilleamiento por exposición a los rayos UV a un ritmo superior a $\Delta Y_i 2$ por cada 1000 horas. La garantía excluye los daños causados por el desgaste normal, el uso indebido, los accidentes o la aplicación incorrecta.

La garantía de la lámina protectora de pintura Ceramic Pro y de la lámina protectora de pintura mate Ceramic Pro es válida durante toda la vida útil de la pintura original de fábrica del vehículo, a partir de la fecha de instalación. La garantía se convierte en una garantía de 16 años a partir de la fecha de la instalación original o del último servicio anual (el que sea más reciente) si no se realiza el servicio anual.

La garantía de Kavaca Ceramic Coated PPF y Kavaca Matte PPF es válida durante toda la vida útil de la pintura original de fábrica del vehículo, a partir de la fecha de instalación. La garantía se convierte en una garantía de 12 años a partir de la fecha de instalación original o del último servicio anual (el que sea más reciente) si se omite un servicio anual.

La garantía de la lámina Ceramic Pro Urban es válida durante diez (10) años a partir de la fecha de instalación. Si no se realiza el servicio anual, la garantía se reduce a siete (7) años a partir de la fecha de instalación original o del último servicio anual, lo que sea posterior. Sin embargo, en todos los casos, la garantía no superará un total de diez (10) años.

La garantía de las láminas retiradas del mercado es válida durante doce (12) años a partir de la fecha de instalación. Si no se realiza el servicio anual, la garantía se reduce a cinco (5) años a partir de la fecha de instalación original o del último servicio anual, lo que sea posterior. No obstante, en todos los casos, la garantía no superará un total de doce (12) años.

1.2 Términos y condiciones de la garantía

1. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de solicitud o del folleto de garantía (para garantías anteriores a 2021)
2. Este acuerdo excluye los vehículos utilizados con fines comerciales en cualquier momento anterior, actual o durante el periodo de vigencia de esta garantía.
3. La aplicación inicial debe ser realizada por un instalador certificado de Ceramic Pro.
4. Cualquier aplicación, re-aplicación, trabajo de reparación u otro trabajo realizado en la película debe ser aplicado, re-aplicado o reparado por un instalador certificado de Ceramic Pro tras la aprobación de la reclamación por parte de Ceramic Pro LLC.
5. Se deberá notificar a Ceramic Pro LLC cualquier reclamación debida a un fallo en el rendimiento del producto en un plazo de 30 días desde su aparición.
6. El vehículo debe permanecer matriculado y ubicado en Norteamérica de forma ininterrumpida durante toda la vigencia de la garantía.
7. La garantía está a nombre del propietario del vehículo y solo puede transferirse si el nuevo propietario acude a la revisión anual. Si no se realiza la transferencia mediante una revisión anual con un instalador certificado por Ceramic Pro dentro del plazo requerido, el periodo de cobertura de la transferencia de la garantía se reducirá a un (1) año a partir de la fecha de la última revisión.
8. Se recomienda encarecidamente que los vehículos de más de tres meses de antigüedad sean sometidos a un pulido a máquina por parte de un instalador autorizado. Se recomienda encarecidamente que se subsanen imperfecciones como desconchones, marcas, arañazos, etc., antes de la aplicación para evitar problemas como el desprendimiento de la pintura.
9. Es responsabilidad del instalador registrar la garantía. Si el instalador no registra la garantía (o no proporciona un folleto de garantía para instalaciones anteriores a 2021) y estaba activo con Ceramic Pro LLC en el momento de la instalación, el propietario del vehículo puede presentar su factura pagada para que se registre su garantía. La factura debe incluir el servicio de Ceramic Pro y estar marcada como pagada. Ceramic Pro LLC no puede registrar garantías sin la documentación adecuada.

1.3 Servicio anual

Los servicios anuales deben ser realizados por un instalador de Ceramic Pro en un plazo de 30 días antes o después de la fecha de aniversario de la aplicación original o del último servicio para mantener la garantía. Si no se realiza un servicio anual dentro del plazo requerido, el periodo de cobertura comenzará a partir del último servicio consecutivo, o de la aplicación si no se realizó ningún servicio (véase la sección 1.1 para conocer las condiciones). Los servicios anuales ya no son obligatorios tras este cambio, pero se recomiendan.

Se cobrará una tarifa determinada por el instalador de Ceramic Pro por el servicio anual, que incluye:

- Lavado exterior
- Descontaminación
- Inspección visual
- Recubrimiento deportivo/potenciador

2.0 - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA E INVALIDACIONES

2.1 Límites generales de responsabilidad

Ceramic Pro, LLC o sus agentes no asumirán responsabilidad alguna por lo siguiente:

1. Errores de mano de obra y defectos de ejecución, tales como, entre otros: residuos debajo de la película, bordes irregulares, cortes en la pintura, bolsas de aire o humedad fuera de lo normal, levantamiento no relacionado con un defecto de fabricación;
2. Deterioro del equipamiento instalado de fábrica o de cualquier otra pieza tratada que no cumpla con las especificaciones, materiales o mano de obra estándar por parte del fabricante del vehículo, su concesionario, un proveedor o modificador externo, o detallistas profesionales no autorizados por Ceramic Pro LLC;
3. Manchas de agua dura, marcas de remolinos, marcas, arañazos, rozaduras, rasguños o desconchones en la superficie pintada;
4. Daños o deterioro preexistentes;
5. Cualquier reclamación por cuestiones cubiertas por la garantía del fabricante del vehículo;
6. Daños causados por cepillos de lavado manuales o automáticos, paños abrasivos, esponjas o materiales, desprendimiento por el uso de hidrolimpiadoras o chorros de agua a alta presión;
7. Áreas sin tratar debido a daños por accidente y/o sus reparaciones posteriores;
8. Daños causados por el impacto de un objeto extraño (por ejemplo, impactos de piedras);
9. La garantía es válida únicamente para sistemas con capa transparente de fábrica y excluye cualquier acabado sin capa transparente o mate.

2.2 Casos de invalidación de la garantía general

La garantía de Ceramic Pro para cualquier producto se considerará inválida si se da alguna de las siguientes condiciones generales:

1. Incumplimiento del mantenimiento del vehículo según las normas y técnicas recomendadas por Ceramic Pro;
2. Daños causados por compuestos abrasivos, abrillantadores y productos de terceros;
3. Daños resultantes de una colisión u otros accidentes de tráfico, y la falta de reparación y reacondicionamiento de las superficies afectadas por los daños del accidente de acuerdo con la garantía;
4. Daños o fallos estructurales que se produzcan como resultado de aplicaciones en competición o de un uso indebido intencionado
5. Daños, ya sean accidentales o intencionados, incluidos, entre otros, incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, efectos secundarios que puedan derivarse de lo anterior o cualquier otro caso de fuerza mayor.
6. Daños causados por cualquier alteración o modificación de las superficies del vehículo;
7. Daños causados por defectos de fabricación;
8. Daños en el vehículo anteriores a la aplicación del producto;
9. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados en los términos y condiciones de esta garantía;
10. Solo los instaladores autorizados están autorizados a instalar y realizar el mantenimiento de cualquier producto Ceramic Pro. Si se descubre que un vehículo tiene un producto que no es de Ceramic Pro, un producto obtenido de un distribuidor distinto de Ceramic Pro LLC, o un producto aplicado por un instalador que no sea de Ceramic Pro, cualquier garantía quedará anulada.
11. En muchas zonas del país se utilizan sales y productos químicos en las carreteras durante los meses de invierno que pueden causar efectos adversos en su vehículo y en las llantas; por ello, se recomienda limpiar con mayor frecuencia durante esta temporada. De no hacerlo, la vida útil del producto podría reducirse considerablemente.

3.0 – PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES

Lo siguiente se aplica a la presentación de reclamaciones por defectos o fallos del producto:

1. Se deberá notificar a un agente de Ceramic Pro LLC cualquier fallo en el rendimiento del producto en un plazo de 30 días desde su aparición mediante una reclamación de garantía;
2. Cualquier aplicación, reaplicación, reparación u otro trabajo que se realice en la película protectora de pintura Ceramic Pro/Kavaca deberá ser llevado a cabo por un agente autorizado de Ceramic Pro tras la aprobación de la reclamación por parte de Ceramic Pro LLC;
3. Antes de iniciar los trabajos de garantía o la reparación, es posible que se solicite al titular de la garantía que firme una exención de responsabilidad previa a los trabajos; y
4. Una vez aprobada la reclamación, los trabajos de garantía deben completarse en un plazo de 30 días a partir de la autorización.

Los trabajos de garantía o la reparación dependerán de los productos disponibles en ese momento; si no se dispone del mismo producto, se utilizará uno equivalente. Solo se sustituirá el producto defectuoso específico.

Póngase en contacto con su aseguradora de vehículos para asegurarse de que los productos y servicios de Ceramic Pro están incluidos en su cobertura de seguro. Si el vehículo sufre daños y es necesaria una nueva aplicación, póngase en contacto con Ceramic Pro, LLC o con su agente local para concertar cualquier tratamiento adicional a su cargo.

4.0 - LÍMITES DE LA GARANTÍA

En caso de reclamación de garantía, esta garantía se limita a los siguientes importes máximos, a elección de Ceramic Pro LLC:

1. Ceramic Pro, LLC o sus agentes tramitarán las autorizaciones necesarias para que se lleven a cabo las reparaciones en garantía y la nueva aplicación de la película, o bien;
2. Pagarán al propietario del vehículo designado un importe máximo de 4.000 \$ o el coste de la instalación del PPF (el que sea menor) como liquidación total y definitiva de la reclamación del cliente en virtud de la garantía.

Para presentar una reclamación, rellene el formulario de envío en <http://www.ceramicpro.com/warranty-support/>

Todos los campos obligatorios deben completarse para que la reclamación se considere válida. No se aceptarán otras formas de presentación de reclamaciones.

Las condiciones de la garantía pueden modificarse periódicamente. La versión más reciente está disponible en: <http://www.ceramicpro.com/warranty/>



CER AMIC PRO

Visite nuestra tienda en: ceramicpro.com/shop 